

Datenblatt | Artikelnummer: 210-648

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

<https://www.wago.com/210-648>



Technische Daten

| | |
|----------------|---------|
| Anzahl Teilung | 1 -fach |
|----------------|---------|

Geometrische Daten

| | |
|---------------|--------|
| Länge | 100 mm |
| Klingenbreite | 0.4 mm |
| Klingenlänge | 2.5 mm |

Mechanische Daten

| | |
|---------|---|
| Bauform | Betätigungswerkzeug; aus Metall; teilisoliert |
|---------|---|

Werkstoffdaten

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 7,2 g |
|---------|-------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe | 2 (Zubehör) |
| VPE (UVPE) | 50 (1) St. |
| Verpackungsart | Beutel |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4045454997359 |
| Zolltarifnummer | 82055980000 |

Produktklassifikation

| | |
|-------------|----------------------|
| UNSPSC | 27111701 |
| eCl@ss 10.0 | 21-04-04-07 |
| eCl@ss 9.0 | 21-04-04-07 |
| ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Downloads

Environmental Product Compliance

| Compliance Search | |
|--|---|
| Environmental Product Compliance 210-648 | ↓ |

Dokumentation

| Ausschreibungstext | | | |
|--------------------|------------|-----------------|---|
| 210-648 | 19.02.2019 | xml 2.67 KB | ↓ |
| 210-648 | 11.09.2017 | doc 23.50 KB | ↓ |

CAD/CAE-Daten

| CAE Daten | |
|---------------------------|---|
| EPLAN Data Portal 210-648 | ↓ |

Handhabungshinweise



Das oben angebotene Betätigungswerkzeug eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen gemäß DIN 5264 besonders für die Betätigung von Initiatoren- und Aktorenklemmen mit Frontverdrahtung der Serie 280.