SIEMENS

Karta informacyjna 3KF5363-0MF51



rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3KF SITOR 630A, wielkość 5, 3-bieg., do bezpiecznika NH wielk. 2 i 3 do zabezpieczenie półprzewodnikowe, napęd przedni, centralnie, jednostka podstawowa bez rękojeść, przyłącze płaskie bez bezpieczników

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3KF
wykonanie produktu	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3KF
wersja produktu	3KF SITOR
konstrukcja mechanizmu napędowego	Brak
wykonanie uchwytu	bez
Kierunek załączenia	od przodu
wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy	Nie
liczba biegunów	3
wielkość izolowanej nakładki uchwytu	3 i 2
wielkość rozłącznika izolacyjnego	5
wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH2, NH3
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	6 000
● trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) przy AC-23 A przy 440 V	1 500
● trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) przy AC-23 A przy 690 V	1 000
● trwałość elektryczna (w cyklach łączenia) przy DC-23 A przy 440 V	1 000
wartość I2t	
● przy zamkniętym wyłączniku przy kombinacji wyłącznik + bezpiecznik przy 500 V maksymalna	4 540 000 A²·s
● przy zamkniętym wyłączniku przy kombinacji wyłącznik + bezpiecznik przy 400 V maksymalna	4 540 000 A²·s
● przy zamkniętym wyłączniku przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny	2 050 000 A²·s
● bezpiecznika przy 500 V maksymalna dopuszczalna	10 400 000 A²·s
● wkładki bezpiecznikowej G przy 690 V maksymalna dopuszczalna	7 000 000 A²·s
● wkładki bezpiecznikowej aM przy 690 V maksymalna dopuszczalna	7 000 000 A²·s
pozycja mechanizmem napędowym	centralnie po lewej stronie
system bezpieczników	bezpiecznik NH
kategoria przepięciowa	IV
napięcie robocze przy torach prądowych w szeregu	
● przy stopniu zanieczyszczenia 2 przy DC wartość znamionowa	440 / 3
● przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy DC wartość znamionowa	440 / 3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	12 kV

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa maksymalny	690 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP00
stopień ochrony IP	
● przy zamkniętym wyłączniku z osłoną albo pokrywą końcówki kablowej	IP00
● od przodu	IP00
Rozpraszanie	
● moc stratna [W] przy konwencjonalnym termicznym prądzie znamionowym na biegun	40 W
● moc stratna [W] przy konwencjonalnym termicznym prądzie znamionowym na urządzenie	120 W
● moc stratna [W] przy konwencjonalnym termicznym prądzie znamionowym bez bezpiecznika na biegun	40 W
● moc stratna [W] przy konwencjonalnym termicznym prądzie znamionowym bez wkładki bezpiecznikowej na urządzenie	120 W
● Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	40 W
● moc stratna [W] bezpiecznika na bezpiecznik maksymalna	68 W
Obwód główny	
moc robocza przy AC-23 A przy 500 V wartość znamionowa	400 kW
prąd roboczy wartość znamionowa	630 A
Obwód pomocniczy	
liczba podłączonych zestyków NC dla zestyków pomocniczych	0
liczba podłączonych zestyków NO dla zestyków pomocniczych	0
liczba podłączonych zestyków CO dla zestyków pomocniczych	0
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	8
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	8
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Tak
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny	Tak
wyposażenie produktu blokada	Nie
funkcja produktu monitorowanie braku fazy	Nie
element składowy produktu	
● wyzwalacz napięciowy	Nie
● wyzwalacz podnapięciowy	Nie
● wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nie
właściwość produktu możliwość plombowania	Nie
rozszerzenie produktu przełącznik pomocniczy	Tak
rozszerzenie produktu opcjonalny możliwość zamknięcia	Tak
rozszerzenie produktu opcjonalny napęd silnikowy	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny kontrola bezpieczników	Tak
funkcja produktu	
● kontrola bezpieczników	Nie
● monitoring ochrony przeciwprzepięciowej	Nie
Zwarcie	
zdolność włączania zwarciowego (Icm) dla rozłącznika izolacyjnego przy AC 690 V/DC 440 V bez wkładki bezpiecznikowej wartość znamionowa minimalna	44 kA
warunkowy prąd zwarciowy przy zabezpieczeniu po stronie sieci	
● przy 500 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa	100 kA

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● przy 690 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa	80 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Góra i dół
● moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	50 N·m
● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	75 N·m
● rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla szyny prądowej Cu	2x (50 x 5 mm²)
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu	
● wielożyłowy z końcówką kablową zgodnie z DIN 46234	1x (25 ... 240 mm²), 2x (25 ... 240 mm²) / 1 x (AWG 1/0 - 1000 tysięcy milów kołowych), 2x (AWG 1/0 ... 300 tysięcy milów kołowych)
● wielożyłowy z końcówką kablową zgodnie z DIN 46235	1x (25 ... 300 mm²), 2x (25 ... 300 mm²)
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	270 mm
szerokość	396,8 mm
głębokość	240 mm
rodzaj montażu	Mocowanie do podłoża
rodzaj montażu	
● montaż czołowy, na 4 otwory	Nie
● montaż czołowy, na otwór centralny	Nie
● montaż na szynach	Nie
pozycja montażowa	Dowolny
Waga netto na jedn.	17,5 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
● minimalny	-50 °C
● maksymalny	80 °C

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations	EPD	CCC	cULus	VDE

General Product Approval			other		other
Miscellaneous	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation

other	
产品合格 QC PASS	Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KF5363-0MF51


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KF5363-0MF51


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF5363-0MF51


CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax


Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>











Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 5.05.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens