



SETRON, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 8HP, 3-bieg., NH1, 255 A, do systemu szyn zbiorczych

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 8HP
konstrukcja mechanizmu napędowego		inne
rodzaj rozłącznika wykonanie listwowe		Nie
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów		3
wielkość izolowanej nakładki uchwytu		NH1
wielkość wkładki bezpiecznikowej		NH1
system bezpieczników		bezpiecznik NH
Klasa ochrony		
stopień ochrony IP od przodu		inne
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa		255 A
Stosowność		
możliwość zastosowania jako łącznik główny		Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny		Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny		Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa		Nie
Funkcja produkt		
funkcja produktu kontrola bezpieczników		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		
• montaż na podłodze		Nie
• montaż na szynach		Tak
Waga netto na jedn.		2,894 kg
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Ap- proval	Test Certificates	other



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8HP4314>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8HP4314>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8HP4314

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

