



listwowy rozłącznik izolacyjny z możliwością łączenia 3-biegunowego, wielk. 00/000 I=160A, U=690V AC przyłącze płaskie M 8 do integrowalnych przekładników prądowych z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej .

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik mocy z bezpiecznikami
wykonanie produktu	o budowie listwowej
rodzaj styku łączeniowego styk łączeniowy z podwójnym przerywaniem	Nie
wykonanie wyzwalacza pomocniczego	brak
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	elektroniczny
rodzaj rozłącznika wykonanie listwowe	Tak
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
liczba biegunów uwaga	3-biegunowy przełączany
sposób zabudowy urządzenia	do systemu szyn zbiorczych 100 mm
wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH000, NH00
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	800 V
prąd roboczy	
• przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa	160 A
• przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa	160 A
napięcie robocze	
• przy AC wartość znamionowa	690 V
• przy DC wartość znamionowa	440 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP30
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	6 W
• maksymalna	18 W
Obwód główny	
prąd roboczy	
• wartość znamionowa	160 A
• przy obciążeniu pojemnościowym przy 400 V wartość znamionowa	72 A
• przy obciążeniu pojemnościowym przy 500 V wartość znamionowa	55 A
Stosowność	

możliwość zainstalowania	Ochrona instalacji
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik konserwacyjny	Nie

Szczegóły produktu

element składowy produktu - wyzwalacz napięciowy - wyzwalacz podnapięciowy - wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nie Nie Nie
---	-------------------

Zwarcie

warunkowy prąd zwarciov (Iq) - przy AC-21 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-21 B przy 690 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-22 B przy 690 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 400 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 500 V wartość znamionowa - przy AC-23 B przy 690 V wartość znamionowa	80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA
--	---

Połączenia

schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przylącze płaskie
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	przylącze szyny M8

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	410 mm
szerokość	50 mm
głębokość	121 mm
rodzaj montażu	Przylącze kołnierzowe, M 8
pozycja montażowa	Pionowo, poziomo
odstęp między środkami szyn	100 mm
odstęp między środkami szyn 40 mm 50 mm 60 mm 100 mm 185 mm	Nie Nie Nie Tak Nie
Waga netto na jedn.	1,483 kg

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy - minimalny - maksymalny	-25 °C 55 °C
--	-----------------

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NJ4103-3CF12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NJ4103-3CF12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4103-3CF12

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

19.04.2026 

