



rozłącznik izolacyjny z bezpieczniki forma listwowa, wtykowy, NH00 160A, 3-bieg.
AC23A 500V, 120 (AC500V) kA uruchomienie ręczne bez łącznika pomocniczego
bez przekładnika prądowego bez amperomierza

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	IP41
rodzaj amperomierza	bez
wykonanie mechanizmu napędowego	Obsługa ręczna
Ogólne dane techniczne	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	0
wartość przepustowa I _{2t} przy AC-22 B przy 400 V maksymalna dopuszczalna	223 000 A ² ·s
wartość przepustowa I _{2t} przy AC-22 B przy 500 V maksymalna dopuszczalna	223 000 A ² ·s
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie robocze (U _e) wartość znamionowa maksymalne	690 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] maksymalna	35 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	160 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Ochrona systemu
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciov (I _q)	
• przy 500 V wartość znamionowa	120 kA
• przy 690 V wartość znamionowa	100 kA
• przy 800 V wartość znamionowa	100 kA
• przy AC-23 A przy 500 V wartość znamionowa	120 kA
• przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa	100 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	przyłącze z trzpieniem, M8
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	49 mm
szerokość	590 mm
głębokość	308 mm
pozycja montażowa	horizontal / vertikal
odstęp między środkami szyn	185 mm
Waga netto na jedn.	4,134 kg
Warunki środowiskowe	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Więcej informacji	

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3NJ6303-3AA00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0&lang=en

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

19.01.2026 