SIEMENS

Karta informacyjna 3NJ6334-2AA00-0AA0



rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami forma listwowa, wtykowy, NH3 630A, 4-bieg. AC23B 500V, 55 (AC500V) kA napęd silnikowy bez łącznika pomocniczego bez przekładnika prądowego bez amperomierza

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	IP41
rodzaj amperomierza	bez
wykonanie mechanizmu napędowego	Napęd silnikowy
Ogólne dane techniczne	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	3
wartość przepustowa I2t przy AC-22 B przy 400 V maksymalna dopuszczalna	4 840 000 A²·s
wartość przepustowa I2t przy AC-22 B przy 500 V maksymalna dopuszczalna	4 840 000 A²·s
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie robocze (Ue) wartość znamionowa maksymalne	690 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] maksymalna	215 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	630 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Ochrona systemu
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciowy (Iq)	
• przy 500 V wartość znamionowa	55 kA
• przy AC-22 B przy 400 V wartość znamionowa	55 kA
• przy AC-22 B przy 500 V wartość znamionowa	55 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	przyłącze z trzpieniem, 2xM12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	249 mm
szerokość	590 mm
głębokość	308 mm
pozycja montażowa	horizontal / vertikal
odstęp między środkami szyn	185 mm
Waga netto na jedn.	17,1 kg
Warunki środowiskowe	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Więcej informacji	

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3NJ6334-2AA00-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3NJ6334-2AA00-0AA0

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6334-2AA00-0AA0&lang=en
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3NJ6334-2AA00-0AA0
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ostatnia zmiana: 19.01.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens