SIEMENS

Karta informacyjna 3NJ6313-3AA00-0AA0



rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami forma listwowa, wtykowy, NH1 250A, 3-bieg. AC23A 500V, 120 (AC500V) kA uruchomienie ręczne bez łącznika pomocniczego bez przekładnika prądowego bez amperomierza

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	IP41
rodzaj amperomierza	bez
wykonanie mechanizmu napędowego	Obsługa ręczna
Ogólne dane techniczne	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	1
wartość przepustowa I2t przy AC-22 B przy 400 V maksymalna dopuszczalna	616 000 A²·s
wartość przepustowa I2t przy AC-22 B przy 500 V maksymalna dopuszczalna	616 000 A²·s
system bezpieczników	bezpiecznik NH
Napięcie	
napięcie robocze (Ue) wartość znamionowa maksymalne	690 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] maksymalna	75 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	250 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Ochrona systemu
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciowy (Iq)	
• przy 500 V wartość znamionowa	120 kA
• przy 690 V wartość znamionowa	100 kA
• przy 800 V wartość znamionowa	100 kA
• przy AC-22 A przy 800 V wartość znamionowa	100 kA
• przy AC-23 A przy 500 V wartość znamionowa	120 kA
• przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa	100 kA
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	przyłącze z trzpieniem, M12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	99 mm
szerokość	590 mm
głębokość	308 mm
pozycja montażowa	horizontal / vertikal
odstęp między środkami szyn	185 mm
Waga netto na jedn.	7,449 kg
Warunki środowiskowe	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
Więcej informacji	

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3NJ6313-3AA00-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0&lang=en
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ostatnia zmiana: 19.01.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens