SIEMENS

Karta informacyjna 3LD9280-5DF



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, z pozłacanymi zestykami, do mocowania przedniego czterootworowego, do mocowania do podłoża i obudowa z materiału izolacyjnego, do 16 - 125A, akcesoria 3LD2, do wyłącznika konserwacyjnego i naprawczego 3LD2 z blacha ekranowania EMC praz wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy, wyprzedzający
wykonanie produktu	wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 wyłącznik serwisowy i naprawczy 3LD2 z blachą ekranującą EMC
prąd roboczy	
● przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa	6 A
● przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa	3 A
● przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa	1,5 A
● przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa	1 A
możliwość zastosowania	do 3LD2 16 A - 125 A mocowanie na podłodze, w obudowie, z kompatybilną elektromagnetycznie płytą ekranową i do 3LD5 UL 30 A - 60 A mocowanie na podłodze, do mocowania przedniego czterootworowego
specjalna właściwość produktu	zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający (20 ... 150 ms) przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD
Akcesoria	
akcesoria	łącznik pomocniczy przedni, 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny, z pozłacanymi stykami
● moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	1,1 N·m
● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	
● jednożyłowy	1x (0,75 ... 2,5 mm²)
● typu linka z tulejką kablową	1x (0,75 ... 2,5 mm²)
● wielożyłowy	1x (0,75 ... 2,5 mm²)
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	97 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval				
Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations	CCC	CSA	cULus	UL	

General Product Approval	other

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Confirmation

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5DF
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-5DF
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5DF
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Ostatnia zmiana: 12.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens