



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, 20-150ms wyprzedzający, dla mocowanie przednie czterootworowe, do mocowania do podłoża i obudowa z materiału izolacyjnego, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznik awaryjny 3LD2 do 160A-250A oraz do wyłącznik główny i awaryjny 3LD5 UL do 100A-150A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy, wyprzedzający
wykonanie produktu	wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 wyłącznik serwisowy i naprawczy 3LD2 z blachą ekranującą EMC
prąd roboczy	• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 1,5 A • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 1 A
możliwość zastosowania	do 3LD2 160 A - 250 A mocowanie na podłożu, w obudowie, z kompatybilną elektromagnetycznie płytą ekranową i do 3LD5 UL 100 A - 150 A mocowanie na podłożu, do mocowania przedniego czterootworowego
specjalna właściwość produktu	zestyk zwirny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający (20 ... 150 ms) przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD

Akcesoria	
akcesoria	łącznik pomocniczy przedni, 1 zestaw zwirny + 1 zestaw rozwierny
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,1 N·m 1,1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	• jednożyłowy 1x (0,75 ... 2,5 mm²) • typu linka z tulejką kablową 1x (0,75 ... 2,5 mm²) • wielożyłowy 1x (0,75 ... 2,5 mm²)

Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	106 g

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9240-5D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9240-5D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-5D

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

12.04.2025

