



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, z połączanymi zestykami, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie przednie i wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL mocowanie frontowe,

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wyposażenie dodatkowe do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie przednie
prąd roboczy	• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa • przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 6 A 3 A 1,4 A 4 A
możliwość zastosowania	do 3LD2 mocowanie z przodu i 3LD5 UL mocowanie z przodu
specjalna właściwość produktu	zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD
Akcesoria	
akcesoria	łącznik pomocniczy, 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny, z połączanymi stykami
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0,8 N·m 1,2 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	• jednożyłowy • typu linka z tulejką kablową • wielożyłowy 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm² 2x (0,75-2,5 mm²), 1x 4 mm²
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	21 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations
	
	
	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5BF>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-5BF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5BF

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



