SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9467-0HA20

napędu silnikowego 110-230V AC/110-250V DC akcesorium do: 3VA13/14 3VA23/24



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	napęd silnikowy MO
akcesoria	Napęd silnikowy MO
Ogólne dane techniczne	
czas załączania / typowy	1,7 s
czas wyłączania / typowy	1,3 s
Napięcie	
rodzaj napięcia / roboczego / do uruchomienia	AC/DC
● Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 50 Hz / minimum	110 V
● Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 50 Hz / maksimum	230 V
● Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 60 Hz / minimum	110 V
● Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 60 Hz / maksimum	230 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy DC	
● minimum	110 V
● maksymalny	250 V
robocza moc pozorna	250 VA
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	92 mm
szerokość	138 mm
głębokość	149 mm
Waga netto na jedn.	1,453 kg
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
● minimalny	1,5 mm²
● maksymalny	2,5 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	
● minimalny	1,5 mm²
● maksymalny	2,5 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
● minimalny	1,5 mm²
● maksymalny	2,5 mm²
moment dokręcenia	
● minimalny	0,36 N·m

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● maksymalny	0,44 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	7 mm
Połączenia zgodne z UL	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
● minimalny	-40 °C
● maksymalny	80 °C

Certyfikaty

General Product Approval					EMV
Miscellaneous		Confirmation			


Maritime application	other		Dangerous goods	Environment	
	Miscellaneous	Confirmation	Transport Information	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations


Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0HA20
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9467-0HA20
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0HA20
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 3.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens