

zestaw styków, 3-bieg., do styczników 3RT2038, składają się z 3 ruchomych i 6 styków stałych

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Styki i próżniowe lampy łącznikowe
oznaczenie produktu	Styki zapasowe 3RT2
oznaczenie typu produktu	3RT29
możliwość zastosowania	do 3RT2038

Ogólne dane techniczne	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	0,096 kg

Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application

[Environmental Confirmations](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2938-6A>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2938-6A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2938-6A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2938-6A&lang=en



Ostatnia zmiana:

26.05.2026 