



Zacisk zasilania 3-fazowego do 3-fazowej szyny zbiorczej wielkość S0 i S00
przyłącze od dołu

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wtyczki, adaptory i zaciski
oznaczenie produktu	Zacisk zasilania 3-fazowego
wykonanie produktu	Wielkość S0/S00
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	109 g
obciążalność prądowa maksymalny	63 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	74 mm
szerokość	43 mm
głębokość	48 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków głównych	
— jednożyłowy	1x (2,5 ... 16 mm ²)
— wielożyłowy	1x (2,5 ... 25 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	1x (2,5 ... 16 mm ²)
• przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (10 ... 4)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	2,5 ... 16 mm ²
• wielożyłowy	2,5 ... 25 mm ²

• typu linka z tulejką kablową	2,5 ... 16 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych	10 ... 4

Zezwolenia Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.161 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	139 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0558 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	139 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



Test Certificates

Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2915-5B>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2915-5B>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2915-5B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2915-5B&lang=en



