

kabel komunikacyjny 3RC7 ILM między adapterem magistrali ET 200SP i 3RC7 ILM, długość 0,5 m



Ogólne dane techniczne		
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	0
Dane mechaniczne		
Rodzaj przyłącza		RJ45
Rodzaj wyjścia kablowego		Prosty
liczba biegunów		8
materiał		
• styku		Mosiądz
• pokrycia styku		30 µm złoto ponad 50 µm nikiel
Żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)		100
Przyłącza/ Zaciski		
długość przewodu	m	0,5
Liczba rdzeni elektrycznych		4
średnica zewnętrzna izolacji przewodów	mm	1
średnica zewnętrzna wewnętrznego przewodu	mm	0,5
średnica zewnętrzna pokrycia przewodu	mm	5
• Promień zagięcia przy pojedynczym gięciu minimalny dopuszczalny	mm	12
• Promień zagięcia przy wielu zagięciach minimalny dopuszczalny	mm	40
• promień gięcia przy gięciu ciągłym	mm	100
kolor osłony kabla		Zielony
masa na jednostkę długości	kg/m	0,034
materiał		
• osłony kabla		PVC
właściwość produktu		
• bezhalogenowy		Nie
• nie zawiera silikonu		Tak
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	0
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	°C	-20 ... +85
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
Stopień ochrony IP		IP20
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadczenie kwalifikacyjne		
• CSA-approval		Nie
• dopuszczenie RoHS		Tak

- dopuszczenie UL
- CCC
- dopuszczenie IEC
- cUL approval
- C-Tick

Tak
Nie
Tak
Tak
Nie

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE10>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE10>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RC7940-0TE10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE10&lang=en



Ostatnia zmiana:

27.06.2026