

gniazdo 24 V - 7/8" kątowe, 5-biegunowe maksymalnie 1,5 mm² z zaciskami śrubowymi średnica kabla 6...8,7 mm prąd roboczy maksymalnie 9 A IP67 w stanie podłączonym i skręconym



Ogólne dane techniczne		
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	9
napięcie robocze maksymalny	V	250
Rezystancja przepływu maksymalny	Ω·m	3
Dane mechaniczne		
rodzaj przyłącza		Złącza śrubowe
Rodzaj przyłącza		Gniazdko
Rodzaj wyjścia kablowego		Kątowy
liczba biegunów		5
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym maksymalny	mm ²	1,5
średnica otworu montażowego	mm	6 ... 8,7
material		
• styku		Mosiądz
• pokrycia styku		Gold
• wkładki łącznika wtykowego		Poliamid, poliuretan
• obudowy		Cynk odlewany pod ciśnieniem, niklowany, poli(tereftalan butylenu)
głębokość	mm	20
wysokość	mm	54
szerokość	mm	43
Rodzaj uchwytu kablowego odciążającego		Śruba dociskowa, pierścień zaciskowy
Żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)		100
Rodzaj blokowania wtyczki		Gwint 7/8
Przyłącza/ Zaciski		
rodzaj przyłącza		Złącza śrubowe
obciążalność prądowa na pin maksymalny	A	9
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +85
• podczas pracy	°C	-25 ... +85
Stopień ochrony IP		IP67
Odporność chemiczna		
• na olej mineralny		Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacją
• na wodę		Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacją
• na tłuszcz		Warunkowo, konieczne sprawdzenie zgodnie z aplikacją
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadczenie kwalifikacyjne		
• CSA-approval		Nie

- dopuszczenie RoHS
- dopuszczenie UL
- CCC
- dopuszczenie IEC
- cUL approval
- C-Tick

	Tak
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1902-3DA00>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-3DA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-3DA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-3DA00&lang=en

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 