

kabel komunikacyjny 3RC7 ILM między 3RC7 ILM i 3RC7 ILM, długość 0,75 m



| Ogólne dane techniczne                                            |      |                                |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| obciążalność prądowa na pin maksymalny                            | A    | 0                              |
| Dane mechaniczne                                                  |      |                                |
| Rodzaj przyłącza                                                  |      | RJ45                           |
| Rodzaj wyjścia kablowego                                          |      | Prosty                         |
| liczba biegunów                                                   |      | 8                              |
| materiał                                                          |      |                                |
| • styku                                                           |      | Mosiądz                        |
| • pokrycia styku                                                  |      | 30 µm złoto ponad 50 µm nikiel |
| Żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)                 |      | 100                            |
| Przyłącza/ Zaciski                                                |      |                                |
| długość przewodu                                                  | m    | 0,75                           |
| Liczba rdzeni elektrycznych                                       |      | 4                              |
| średnica zewnętrzna izolacji przewodów                            | mm   | 1                              |
| średnica zewnętrzna wewnętrznego przewodu                         | mm   | 0,5                            |
| średnica zewnętrzna pokrycia przewodu                             | mm   | 5                              |
| • Promień zagięcia przy pojedynczym gięciu minimalny dopuszczalny | mm   | 12                             |
| • Promień zagięcia przy wielu zagięciach minimalny dopuszczalny   | mm   | 40                             |
| • promień gięcia przy gięciu ciągłym                              | mm   | 100                            |
| kolor osłony kabla                                                |      | Zielony                        |
| masa na jednostkę długości                                        | kg/m | 0,034                          |
| materiał                                                          |      |                                |
| • osłony kabla                                                    |      | PVC                            |
| właściwość produktu                                               |      |                                |
| • bezhalogenowy                                                   |      | Nie                            |
| • nie zawiera silikonu                                            |      | Tak                            |
| obciążalność prądowa na pin maksymalny                            | A    | 0                              |
| Warunki środowiska                                                |      |                                |
| temperatura otoczenia                                             |      |                                |
| • podczas magazynowania                                           | °C   | -20 ... +85                    |
| • podczas pracy                                                   | °C   | -20 ... +60                    |
| Stopień ochrony IP                                                |      | IP20                           |
| Aprobaty/ Certyfikaty                                             |      |                                |
| świadczenie kwalifikacyjne                                        |      |                                |
| • CSA-approval                                                    |      | Nie                            |
| • dopuszczenie RoHS                                               |      | Tak                            |

- dopuszczenie UL
- CCC
- dopuszczenie IEC
- cUL approval
- C-Tick

|     |
|-----|
| Tak |
| Nie |
| Tak |
| Tak |
| Nie |

#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (System zamawiania online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RC7940-0TE03>

**CAX-Online-Generator**


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-0TE03>

**Service&Support**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RC7940-0TE03>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE03&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-0TE03&lang=en)



Ostatnia zmiana:

27.06.2026