

higrostat mechaniczny nastawiony na stałe KFR 012 50% RF



Wersja		
Nazwa markowa produktu		SIVACON
oznaczenie produktu		higrostat mechaniczny
wykonanie funkcji łączeniowych		Styk CO
Ogólne dane techniczne		
rodzaj montażu		Klip do szyny 35 mm
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP		IP 20
Szczegóły produktu		
element składowy produktu wyświetlacz cyfrowy		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
rodzaj montażu		Mocowanie zaciskowe
pozycja montażowa		pionowy
Waga netto na jedn.		245 g
Warunki środowiskowe		
regulowana wartość progowa wilgotności względnej		
• wartość początkowa		50 %
• wartość końcowa		50 %
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		K
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Ap- proval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MR2170-3C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MR2170-3C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2170-3C

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

