



Przeciwwagi

Przeciwwaga	Zewnętrzny (z przełącznikiem pływakowym)	
Kąt aktywacyjny	45°	
Wyjścia przekaźnikowe		
Liczba przekaźników	Nr.	1
Układ zestyków	1 zestyk przełączny	
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
Klasyfikacja zestyków	AC1 10A	
	250VAC	
	AC15 8A	
	250VAC	

Podłączenia

Maksymalna długość kabla	m / ft	10
--------------------------	--------	----

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy	maks.	°C	+50
Temperatura składowania	maks.	°C	80
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	3	
Maksymalna głębokość instalacji	m	30	

Obudowa

Materiał przewodu	Neoprene H07 RN-F3X1		
Materiał obudowy pływaka	Polipropylen		
Stopień ochrony według IEC	IP68		
Masa	g	1510	

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)