



Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I_{pn} (/5)	A	80
Częstotliwość robocza	min. maks.	Hz Hz
		50 60
Prąd strony wtórnej	A	5
Przebieżenie wytrzymałwane I_{pn}	%	120
Obciążenie	Kl. obciążenia 1	VA
		1.5

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I_{th} wg IEC	I_{th} for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I_{dyn} wg IEC	I_{th} for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E


Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Śruba
Montaż		Na szynie DIN lub śrubami
Masa	g	200

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +50
	Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +80
Wilgotność względna		%		90
Stopień ochrony				IP30

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC