

Siemens
EcoTech



Przełącznik obrotowy, podświetlany, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, biały, Pióro, krótki, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przełącznik
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	pióro, krótka
sposób działania napędu	Bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30)
rozszerzenie produktu	
• opcjonalny element świecący	Tak
• opcjonalnie moduł zestyku	Tak
kolor napędu	biały
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Przełącznik
średnica zewnętrzna napędu	32,3 mm
Liczba pozycji łączeniowych	3
Kąt załączenia	
• zgodnie z ruchem wskazówek zegara	45°
• przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	45°
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	1 800 1/h
żywyotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S				
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014				
SVHC substance name	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No. 3147-75-9				
Waga netto na jedn.	21 g				
Dane związane z bezpieczeństwem					
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	20 %				
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	300 000				
IEC 61508					
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a				
Warunki środowiska					
temperatura otoczenia					
• podczas pracy	-25 ... +70 °C				
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C				
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)				
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary					
wysokość	32,3 mm				
szerokość	32,3 mm				
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły				
Średnica montażowa	22,3 mm				
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm				
wysokość montażowa	28,8 mm				
szerokość montażowa	32,3 mm				
głębokość montażowa	25,4 mm				
Environmental footprint					
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak				
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	0,787 kg				
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,566 kg				
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	0,235 kg				
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,015 kg				
Ekoprofil Siemens (SE)	Siemens EcoTech				
Zezwolenia Certyfikaty					
deklaracja środowiskowa produktu					
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.566 kg				
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	0.235 kg				
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.0145 kg				
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	0.787 kg				
Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations     					
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application			
	Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate			
Maritime application	other				



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1002-2BL60-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1002-2BL60-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1002-2BL60-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1002-2BL60-0AA0&lang=en



Ostatnia zmiana:

11.06.2026