SIEMENS

Karta informacyjna 4AM6542-8DD40-0FA0



Figure similar

transformator SITAS; fazy: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 2,5/13,3; Upri(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec(V): 2x115; Isec(A): 10,9-21,8; F(Hz): 50 ... 60; grupa poł./uzwoj. ekran.: II0 /0; TA/klasa izol: 40 /B; IP00; przyłącze: przyłącze śrubowe/z płaską wtyczką ; montaż: śruby; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >uznany przez UL/CSA< >transformator sterujący< >transformator separacyjny<

Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu		Transformator SITAS
Nazwa markowa produktu		SIDAC
robocza moc pozorna wartość znamionowa	VA	2 500
Sprawność		0,96
Rodzaj podłączenia transformatorów		Ii0
świadectwo kwalifikacyjne		CE / cRUus
funkcja produktu		
● monitorowanie temperatury		Nie
● monitorowanie izolacji		Nie
● ochrona zwarciowa i przeciążeniowa		Nie
Liczba uzwojeń ekranujących		0
Moc chwilowa krótkotrwała	VA	13 300
Względne napięcie zwarcia	%	1,82
Wejścia		
liczba faz wejść		1
napięcie wejściowe		
● _1 wartość znamionowa	V	550
● _2 wartość znamionowa	V	525
● _3 wartość znamionowa	V	500
● _4 wartość znamionowa	V	480
● _5 wartość znamionowa	V	460
● _6 wartość znamionowa	V	440
● _7 wartość znamionowa	V	415
● _8 wartość znamionowa	V	400
● _9 wartość znamionowa	V	380
● _10 wartość znamionowa	V	230
● _11 wartość znamionowa	V	208
wejściowa częstotliwość elektryczna		
● minimalny	Hz	50
● maksymalny	Hz	60
Wyjścia		
liczba faz wyjść		1
napięcie wyjściowe		
● _1 wartość znamionowa	V	230
● _2 wartość znamionowa	V	115
Częstotliwość elektryczna wyjścia		
● maksymalny	Hz	60

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● minimalny	Hz	50
Warunki środowiska		
Klasa termiczna zg. z IEC 60085		B
temperatura otoczenia wartość znamionowa	°C	40
Stopień ochrony IP		IP00
Dane mechaniczne		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
● na wyjściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe / płaskie
● na wejściu dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe/płaskie
rodzaj montażu		Śruby
Forma konstrukcyjna żelaznego rdzenia		EI 192/110
szerokość	m	0,194
wysokość	m	0,18
głębokość	m	0,178

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other	Environment
EAC CE EG-Konf.	Confirmation 产品合格 QC PASS	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM6542-8DD40-0FA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM6542-8DD40-0FA0&lang=en

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens