SIEMENS

Karta informacyjna 3RT2926-5AG21

	cewka magnetyczna, AC 110 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A i 3RT2028-.A
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Cewka
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	10,5 VA
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,085 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa	110 V
● przy 60 hz wartość znamionowa	110 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	0,8 ... 1,1
● przy 60 hz	0,85 ... 1,1
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	77 VA
● przy 60 hz	87 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	
● przy 50 Hz	0,82
● przy 60 hz	0,76
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	9,8 VA
● przy 60 hz	87 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	
● przy 50 Hz	0,25
● przy 60 hz	0,8
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.0885 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	6.96 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.0061 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	7.04 kg

Environment	General Product Approval	EMV
Environmental Confirmations	EPD, EAC, CE EG-Konf., UKCA, RCM	

Maritime application	other

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Confirmation

Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AG21
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AG21
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AG21
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AG21&lang=en

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens