



stycznik, DC-3/DC-5, 32 A, 2-bieg., 24 V DC, 0,7-1,33* U_c, z dwoma opornikami wstępnymi, zestyki pomocnicze: 2 NO + 1 NC, przyłącze śrubowe, wielkość 2

| | |
|--|---|
| oznaczenie produktu | Stycznik |
| oznaczenie typu produktu | 3TC |
| Ogólne dane techniczne | |
| Wielkość stycznika | 2 |
| rozszerzenie produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • moduł funkcyjny do komunikacji • przełącznik pomocniczy | <p>Nie</p> <p>Tak</p> |
| napięcie izolacji wartość znamionowa | 800 V |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji pomiędzy cewką a stykami głównymi zg. z EN 60947-1 | 300 V |
| odporność na wstrząsy przy impulsie prostokątnym | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy DC | 7,5 g / 5 ms, 3,4 g / 10 ms |
| <ul style="list-style-type: none"> • żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika typowy • trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z nałożonym blokiem łączników pomocniczych typowa | <p>10 000 000</p> <p>10 000 000</p> |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | Q |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok) | 02/01/2012 |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 |
| Waga netto na jedn. | 1,312 kg |
| Warunki środowiska | |
| temperatura otoczenia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania | <p>-25 ... +55 °C</p> <p>-50 ... +80 °C</p> |
| względna wilgotność powietrza minimalna | 10 % |
| względna wilgotność powietrza przy 55 °C według IEC 60068-2-30 maksymalna | 95 % |
| Obwód główny | |
| liczba biegunów | 2 |
| liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego | 2 |
| liczba zestyków zwiernych dla styków głównych | 2 |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych | 0 |
| rodzaj napięcia | DC |
| <ul style="list-style-type: none"> • prąd roboczy | |
| <ul style="list-style-type: none"> — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1 przy 24 V wartość znamionowa — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1 przy 110 V | <p>32 A</p> <p>32 A</p> |

| | |
|---|---------------|
| wartość znamionowa | |
| — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1 przy 220 V | 32 A |
| wartość znamionowa | |
| • prąd roboczy | |
| — przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 24 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 110 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 220 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 440 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 600 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 2 torach prądowych w szeregu przy DC-1 przy 750 V wartość znamionowa | 32 A |
| • prąd roboczy przy DC-3 przy DC-5 | |
| — przy 220 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 600 V wartość znamionowa | 21 A |
| — przy 750 V wartość znamionowa | 7,5 A |
| • prąd roboczy | |
| — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5 przy 24 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5 przy 110 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5 przy 220 V wartość znamionowa | 32 A |
| • prąd roboczy przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-3 przy DC-5 | |
| — przy 24 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 110 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 220 V wartość znamionowa | 32 A |
| — przy 440 V wartość znamionowa | 29 A |
| — przy 600 V wartość znamionowa | 21 A |
| — przy 750 V wartość znamionowa | 7,5 A |
| • Moc robocza w przypadku DC-1 | |
| — przy 110 V wartość znamionowa | 3,5 kW |
| — przy 220 V wartość znamionowa | 7 kW |
| — przy 440 V wartość znamionowa | 14 kW |
| — przy 750 V wartość znamionowa | 24 kW |
| • moc robocza przy DC-3 przy DC-5 | |
| — przy 110 V wartość znamionowa | 2,5 kW |
| — przy 220 V wartość znamionowa | 5 kW |
| — przy 440 V wartość znamionowa | 9 kW |
| — przy 600 V wartość znamionowa | 9 kW |
| — przy 750 V wartość znamionowa | 4 kW |
| częstotliwość przełączania | |
| • przy DC-1 maksymalny | 1 500 1/h |
| • przy DC-3 maksymalny | 750 1/h |
| • przy DC-5 maksymalny | 750 1/h |
| Obwód sterowniczy/ Sterowanie | |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego | DC |
| zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa | 24 V |
| Moc zamykania cewki elektromagnesu przy DC | 10 W |
| Moc trzymania cewki elektromagnesu przy DC | 10 W |
| Zwłoka zamknięcia przy DC | 35 ... 190 ms |
| zwłoka otwarcia przy DC | 10 ... 25 ms |
| Czas trwania łuku | 20 ... 30 ms |
| Obwód pomocniczy | |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych | 2 |
| • bezzwłoczny | 1 |

| | |
|--|--|
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych | 2 |
| • bezzwłoczny | 2 |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych | 0 |
| Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych | 22 |
| prąd roboczy przy AC-12 maksymalny | 10 A |
| prąd roboczy przy AC-15 | |
| • przy 230 V wartość znamionowa | 5,6 A |
| • przy 400 V wartość znamionowa | 3,6 A |
| • przy 500 V wartość znamionowa | 2,5 A |
| prąd roboczy przy DC-12 | |
| • przy 24 V wartość znamionowa | 10 A |
| • przy 48 V wartość znamionowa | 10 A |
| • przy 60 V wartość znamionowa | 10 A |
| • przy 110 V wartość znamionowa | 3,2 A |
| • przy 125 V wartość znamionowa | 2,5 A |
| • przy 220 V wartość znamionowa | 0,9 A |
| • przy 600 V wartość znamionowa | 0,22 A |
| prąd roboczy przy DC-13 | |
| • przy 24 V wartość znamionowa | 10 A |
| • przy 48 V wartość znamionowa | 5 A |
| • przy 60 V wartość znamionowa | 5 A |
| • przy 110 V wartość znamionowa | 1,14 A |
| • przy 125 V wartość znamionowa | 0,98 A |
| • przy 220 V wartość znamionowa | 0,48 A |
| • przy 600 V wartość znamionowa | 0,07 A |
| Dane znamionowe UL/CSA | |
| Wytrzymałość styków styków pomocniczych zg. z UL | A600 / P600 |
| Ochrona zwarciova | |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej | |
| • dla ochrony zwarciovej głównego obwodu prądowego | |
| — z rodzajem przypisania 1 wymagany | 2 x 3NA3020 (50 A) szeregowo (750 V, 3 kA) |
| — z rodzajem przypisania 2 wymagany | 2 x 3NA3020 (50 A) szeregowo (750 V, 3 kA) |
| • dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany | gG: 16 A (500 V, 1 kA) |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary | |
| pozycja montażowa | w przypadku pionowej płaszczyzny montażowej w sposób obrotowy w zakresie +/-22,5°, w przypadku montażu pionowego w sposób pochylany +/- 22,5° do przodu oraz do tyłu |
| rodzaj montażu montaż szeregowy | Tak |
| rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 50022 |
| wysokość | 85 mm |
| szerokość | 70 mm |
| głębokość | 145 mm |
| odległość do zachowania | |
| • przy montażu szeregowym | |
| — do przodu | 15 mm |
| — do tyłu | 0 mm |
| — w górę | 10 mm |
| — w dół | 10 mm |
| — na boki | 10 mm |
| • do części uziemionych | |
| — do przodu | 30 mm |
| — do tyłu | 0 mm |
| — w górę | 10 mm |
| — na boki | 10 mm |
| — w dół | 10 mm |
| • do części czynnych | |
| — do przodu | 30 mm |
| — do tyłu | 0 mm |

| | |
|-----------|-------|
| — w górę | 10 mm |
| — w dół | 10 mm |
| — na boki | 10 mm |

Przyłącza/ Zaciski

| | |
|--|---|
| wykonanie przyłącza elektrycznego | Przyłącze śrubowe |
| <ul style="list-style-type: none"> dla głównego obwodu prądowego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania | Przyłącze śrubowe Przyłącze śrubowe |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych | |
| <ul style="list-style-type: none"> jednożyłowy lub wielożyłowy typu linka z tulejką kablową | 2x (2,5 ... 10 mm ²) 2x (1,5 ... 4 mm ²) |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów | |
| <ul style="list-style-type: none"> dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"> — jednożyłowy lub wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową | 2x (1 ... 2,5 mm ²) 2x (0,75 ... 1,5 mm ²) |

Dane związane z bezpieczeństwem

| | |
|---|---|
| funkcja produktu styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1 | Tak; 1 zestaw rozwierny prawego i lewego bloku łączników pomocniczych połączyć w szereg |
|---|---|

| | |
|--|------|
| Bezpieczeństwo elektryczne | |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529 | IP00 |

Zezwolenia Certyfikaty

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Conformations](#)



| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Functional Safety | Test Certificates | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Dangerous goods

[Transport Information](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TC4417-0CY80-0AC0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC4417-0CY80-0AC0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4417-0CY80-0AC0&lang=en

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC4417-0CY80-0AC0>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



