



Moduł pamięci do parametryzacji SIMOCODE pro S/V bez PC/PG, kolor: szary tytanowy

Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIMOCODE
oznaczenie produktu	Moduł pamięci
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania • podczas pracy • podczas transportu 	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
		<p>Type Test Certificates/Test Report</p>

Maritime application	other	Environment
	<p>Confirmation</p>	<p>Confirmation</p> <p>Environmental Confirmations</p>

Industrial Communication

<p>Profibus</p>

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7901-0AA01-0>
 CAx-Online-Generator
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7901-0AA01-0>
 Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7901-0AA01-0>





