



Zacisk przyłączeniowy magistrali do przyłączenia kabla PROFIBUS do SIMOCODE pro S

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIMOCODE
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy magistrali
wykonanie produktu	do ekranowania i odciążania kabla PROFIBUS w SIMOCODE pro S
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania • podczas pracy • podczas transportu 	-40 ... +80 °C -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

other	Environment	Industrial Communication
-------	-------------	--------------------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7960-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7960-0AA00-0>





