

wtyczka adresowa, do nadawania adres PROFIBUS SIMOCODE pro bez PC/PG



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIMOCODE
oznaczenie produktu	Wtyczka adresująca
wykonanie produktu	do nadawania adresu PROFIBUS lub Modbus RTU bez PC/PG
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania • podczas pracy • podczas transportu 	-40 ... +80 °C -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Aprobaty/ Certyfikaty
General Product Approval



EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other	Environment	Industrial Communication
----------------------	-------	-------------	--------------------------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7910-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7910-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7910-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7910-0AA00-0&lang=en



