



DELTA powierzchnia IP44 natynkowy przełącznik kontr. do przełączania przemiennego, z okienkiem i LED 10A 250V, 66x75mm

| Wersja | |
|------------------------------------|--|
| Nazwa markowa produktu | DELTA |
| rodzaj przełącznika instalacyjnego | przełącznik obrotowy |
| rodzaj elementu świecącego | Wyłącznik kontrolny |
| wykonanie zestawienia | Element podstawowy z obudową kompletną |
| konstrukcja mechanizmu napędowego | Przełącznik kołyskowy/przycisk |
| Ogólne dane techniczne | |
| konstrukcja łącznika | łącznik schodowy |
| rodzaj montażu | natynkowy |
| obróbka powierzchniowa | Inne |
| materiał | Inne |
| Napięcie zasilania | |
| napięcie robocze wartość nominalna | 250 V |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Zdolność przełączania | |
| zdolność łączeniowa prądu | 10 A |
| Obwód główny | |
| prąd roboczy wartość znamionowa | 10 A |
| Wygląd | |
| wygląd | błyszczący |
| kolor | Szary |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu | |
| • oznacznik | Nie |
| • styk sygnalizacyjny | Nie |
| • łącznik przyciskowy | Nie |
| właściwość produktu bezhalogenowy | Tak |
| Liczba | |
| liczba przycisków | 1 |
| Połączenia | |
| wykonanie przyłącza elektrycznego | Zacisk wtykany |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 82 mm |
| głębokość | 47 mm |
| rodzaj montażu | mocowanie za pomocą śruby |
| Waga netto na jedn. | 111 g |
| materiał obudowy | Tworzywo |

Zezwolenia Certyfikaty

| Environment | General Product Approval | Test Certificates | other |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------|
|-------------|--------------------------|-------------------|-------|

[Environmental Confirmations](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TA4710>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TA4710>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA4710

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



