



zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk PE/PEN, 95mm<sup>2</sup>, zielono-żółty

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk przelotowy PE
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	PA
szerokość złączki	25 mm
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Wygląd	
kolor	zielono-żółty
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu funkcja PEN	Tak
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Nie
Liczba	
liczba poziomów zacisków	2
liczba miejsc zaciskania na poziom zacisku	1
Połączenia	
długość odcinka odizolowanego	33 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	25 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	95 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	95 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	95 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	35 mm <sup>2</sup>
• z tulejką kablową maksymalny	95 mm <sup>2</sup>
• bez tulejki kablowej minimalny	35 mm <sup>2</sup>
• bez tulejki kablowej maksymalny	95 mm <sup>2</sup>
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	15 N·m
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	20 N·m
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość przy najniższym montażu	96,5 mm

długość	83 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	332 g
materiał korpusu izolatora	PA

#### Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	105 °C

#### Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



#### other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0CQ07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-0CQ07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CQ07](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CQ07)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

18.10.2025

