



zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego do przyłącza płaskiego śrubowego  
10 akcesorium do: 3VA52; 3VA61/62 wtyk./wsuw. 3VA52

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	CW-tap for Busbar
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	16 g
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	5-8 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy</li> </ul>	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> : 2 Nm
<ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka</li> </ul>	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> : 2 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0.2-0.3 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny</li> </ul>	18 AWG 14 AWG 18 AWG 14 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>wielożyłowy</li> </ul>	18 - 14 AWG: 17.7 lb-in 18 - 14 AWG: 17,7 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



General Product Ap-

EMV

Test Certificates

Maritime application

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9270-0WC00>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9270-0WC00>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9270-0WC00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9270-0WC00)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>



