



z możliwością synchronizacji napędu silnikowego 110-230V AC/110-250V DC
akcesorium do: 3VA20/21/22

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd silnikowy SEO
akcesoria	Napęd silnikowy SEO
Ogólne dane techniczne	
czas załączania / typowy	0,08 s
czas wyłączenia / typowy	0,08 s
Napięcie	
rodzaj napięcia / roboczego / do uruchomienia	AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> Znamionowe napięcie zasilające sterowania U_s przy AC 50 Hz / minimum 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> Znamionowe napięcie zasilania sterowania U_s przy AC 50 Hz / maksimum 	240 V
<ul style="list-style-type: none"> Znamionowe napięcie zasilające sterowania U_s przy AC 60 Hz / minimum 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> Znamionowe napięcie zasilania sterowania U_s przy AC 60 Hz / maksimum 	240 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania U_s przy DC	
<ul style="list-style-type: none"> minimum 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	250 V
robocza moc pozorna	300 VA
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	118,7 mm
szerokość	105 mm
głębokość	162,8 mm
Waga netto na jedn.	2,118 kg
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	1,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	2,5 mm ²
moment dokręcenia	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	0,36 N·m

• maksymalny	0,44 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	7 mm
Połączenia zgodne z UL	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C

Certyfikaty

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	----------------------	-------	-----------------	-------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

- Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
- Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HC30>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9267-0HC30>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HC30
- CAX-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>



