



zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD320 Basic RCD typ A zainstalowane na dole
Znamionowy prąd uszkodzeniowy 0,03...5A przy 50/60Hz tv bezzwłoczny 4-bieg. In=160A Ue=100-480V akcesorium do: 3VA1

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ A
akcesoria	moduł ochrony różnicowo-prądowej typ A
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
liczba biegunów	4
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
Napięcie	
napięcie zasilające / przy AC	
<ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny 	127 V 480 V
Elektryczność	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	160 A
wartość progowa / prądu różnicowego	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
funkcja produktu / komunikacja z zabezpieczeniem różnicowoprądowym	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zintegrowana / zarządzanie alarmami • funkcja produktu / zdalne wyzwalanie • właściwość produktu / możliwość plombowania • funkcja produktu / możliwość wyboru charakterystyki rozłączania • funkcja produktu / możliwość wyboru RCD lub trybu monitorowania 	Tak Wstępny komunikat alarmowy 30% Nie Tak Nie Nie
pozycja / zasilania / na komponencie RCD	u góry lub na dole
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze szynowe
wartości nastawy / granicznego czasu niewyzwalania	0;
typ sygnalizacji wyzwolenia / elektryczny	Tak
typ sygnalizacji wyzwolenia / komunikacja	Nie
Strata mocy [W] / maksymalna	6,1 W
Częstotliwość znamionowa	60 Hz
częstotliwość / prądu uszkodzeniowego	
<ul style="list-style-type: none"> • minimalna • maksymalna 	50 Hz 60 Hz
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	100 mm
szerokość	101,5 mm

głębokość	70 mm
masa netto	929 g
Waga netto na jedn.	896 g
Połączenia zgodne z UL	
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Dangerous goods	Environment
-----------------	-------------

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9114-0RL10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9114-0RL10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9114-0RL10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



