

Siemens
EcoTech





wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 250 A, gG, Un
AC: 690 V, Un DC: 440 V, wskaźnik kombi, izolowane nakładki uchwytów



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	izolowane nakładki uchwytów
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
prąd roboczy przy AC wartość znamionowa	250 A
napięcie zasilające	
• przy AC	690 V
• przy DC	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączenia przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	120 kA
zdolność wyłączenia przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	25 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	23 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	23 W
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość obudowy	57,8 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	647 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

kategoria otoczenia podczas przechowywania		wilgotność powietrza 90% przy 20°C			
Certyfikaty					
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		FC			
Zezwolenia Certyfikaty					
Environment		General Product Approval			
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations				
General Product Approval		Test Certificates	Maritime application		other
	Confirmation		Miscellaneous		Miscellaneous
other					
Confirmation					
					
Więcej informacji					
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6244-6 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6244-6 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6244-6 CAx-Online-Generator https://www.siemens.com/cax Tender specifications https://www.siemens.com/specifications Krzywe charakterystyczne <a href='https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>'>https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>					



-F



FU



Ostatnia zmiana:

16.05.2026 

