

system szyn zbiorczych, akcesoria odległość środków szyn 40mm wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy (12x 5); 2x12x 5, 15x 5, 2x15x 5 jako uchwyt końcowy i pośredni Uwaga: typ specjalny



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Belka szyny zbiorczej
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	12 mm x 5 mm – 15 mm x 10 mm

Konstrukcja mechaniczna	
odstęp między środkami szyn	40 mm
Waga netto na jedn.	9,246 kg

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1903-3AB01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1903-3AB01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-3AB01

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

