








SITOR bezpiecznik cylindryczny, 22x127 mm, 40 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V

Wersja					
Nazwa markowa produktu	SETRON				
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR				
Ogólne dane techniczne					
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR				
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC				
napięcie zasilające przy DC	1 000 V				
Obwód główny					
prąd roboczy wartość nominalna	40 A				
Szczegóły produktu					
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie				
Konstrukcja mechaniczna					
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo				
Waga netto na jedn.	104 g				
Zezwolenia Certyfikaty					
Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations		Environmental Confirmations		Confirmation	
General Product Approval	other		Confirmation		

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2340-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2340-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2340-0MK

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

14.11.2025 

