

ALPHA DIN szyna montażowa, szerokość=750 mm minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk



Wersja		
Nazwa markowa produktu	ALPHA	
oznaczenie produktu	szyna montażowa	
rodzaj otworu	okrągły otwór, prostokątny otwór	
Ogólne dane techniczne		
obróbka powierzchniowa	cynkowany w procesie Sendzimira	
wysokość profilu możliwego do przymocowania	15 mm	
właściwość produktu perforowany	Tak	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	15 mm	
szerokość	35 mm	
Specyfikacja produktu do wymiarowania	DIN EN 60715:2018-07	
długość	750 mm	
Waga netto na jedn.	478,5 g	
materiał	Stal	
grubość materiału	1 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9910-1KK30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9910-1KK30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9910-1KK30](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9910-1KK30)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



---

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

