


drzwi przegrody 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), montaż na stałe,  
RCD: wbudowany, wys.: 200 mm szer.: 600 mm



| Wersja                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                              | SIVACON S4                                                                            |
| wykonanie produktu                                                                  | 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A)                                           |
| wykonanie powierzchni                                                               | powlekany proszkowo                                                                   |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie                                 | Nie                                                                                   |
| Klasa ochrony                                                                       |                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                                                                  | IP40                                                                                  |
| stopień ochrony środków roboczych                                                   | 1                                                                                     |
| Wygląd                                                                              |                                                                                       |
| kolor                                                                               | jasny szary                                                                           |
| Szczegóły produktu                                                                  |                                                                                       |
| element składowy produktu                                                           |                                                                                       |
| • wentylacja                                                                        | Nie                                                                                   |
| • drzwi przezroczyste                                                               | Nie                                                                                   |
| • drzwi z blokadą rozłącznika                                                       | Nie                                                                                   |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy                                                | nie                                                                                   |
| Konstrukcja mechaniczna                                                             |                                                                                       |
| wysokość                                                                            | 200 mm                                                                                |
| szerokość                                                                           | 600 mm                                                                                |
| głębokość                                                                           | 25 mm                                                                                 |
| kierunek otwierania drzwi                                                           | Lewo / prawo                                                                          |
| pozycja montażowa                                                                   | Poziomo                                                                               |
| przekrój wentylacji użytkowy                                                        | 0 cm²                                                                                 |
| przekrój wentylacji wylot użytkowy                                                  | 0 cm²                                                                                 |
| Waga netto na jedn.                                                                 | 3,159 kg                                                                              |
| materiał                                                                            | Blacha stalowa                                                                        |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                              |                                                                                       |
| Environment                                                                         | General Product Approval                                                              |
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                   | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a>                                     |
|  |    |
|                                                                                     |  |
|                                                                                     | <a href="#">Confirmation</a>                                                          |
| General Product Approval                                                            | other                                                                                 |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2020-6BA45>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2020-6BA45>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2020-6BA45](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2020-6BA45)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

Ostatnia zmiana:

12.09.2025 

