



bezpiecznik przepięciowy, ogniwo RC, AC 400-600 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2.2

| | |
|---|---|
| Nazwa markowa produktu | SIRIUS |
| kategoria produktu | Bezpiecznik przepięciowy |
| oznaczenie produktu | Ogniwo RC |
| oznaczenie typu produktu | 3RT29 |
| możliwość zastosowania | do styczników 3RT2.2 |
| Ogólne dane techniczne | |
| świadectwo kwalifikacyjne | CE / UL / CSA |
| Wielkość stycznika | S0 |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok) | 10/01/2009 |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 |
| Waga netto na jedn. | 0,006 kg |
| rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego | AC |
| zasilające napięcie sterujące przy AC | |
| <ul style="list-style-type: none"> przy 50 Hz wartość znamionowa przy 60 Hz wartość znamionowa | 400 ... 600 V 400 ... 600 V |
| Częstotliwość napięcia sterującego <ul style="list-style-type: none"> 1 wartość znamionowa 2 wartość znamionowa | 50 Hz 60 Hz |
| Wykonanie tłumika przepięć | Element RC |
| Warunki środowiska | |
| temperatura otoczenia | |
| <ul style="list-style-type: none"> podczas pracy podczas magazynowania | -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary | |
| pozycja montażowa | Dowolny |
| rodzaj montażu | mocowanie |
| wysokość | 19 mm |
| szerokość | 30 mm |
| głębokość | 12 mm |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| deklaracja środowiskowa produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / podczas produkcji współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / podczas eksploatacji współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / po End of Life współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / ogółem | 0.0885 kg 6.96 kg -0.0061 kg 7.04 kg |
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Con-
firmations](#)



| EMV | Test Certificates | Maritime application |
|----------------------|--|---|
| | Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate | |
| Maritime application | other | Railway |
| | Confirmation | Miscellaneous Special Test Certificate |

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1CF00>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1CF00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1CF00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1CF00&lang=en



