


Siemens
EcoTech



Płytką drukowaną 600 V do 3RW52, wielkość 4



| | |
|---|-------------------------------|
| oznaczenie produktu | Płytką drukowaną |
| wykonanie produktu | 600 V |
| oznaczenie typu produktu | 3RW59 |
| Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu | 3RW524-.-.C.5 |

Ogólne dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok) | 02/15/2018 |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 |
| Waga netto na jedn. | 0,494 kg |

Warunki środowiska

| | |
|---|----------------|
| temperatura otoczenia podczas magazynowania | -40 ... +80 °C |
|---|----------------|

Zezwolenia Certyfikaty

| | | |
|-------------|--------------------------|-----|
| Environment | General Product Approval | EMV |
|-------------|--------------------------|-----|

[Environmental Con-
firmations](#)



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| For use in hazard- ous locations | Test Certificates | Maritime application |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5924-0PY05>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5924-0PY05>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5924-0PY05&lang=en

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5924-0PY05>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I_t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5924-0PY05/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Ostatnia zmiana:

2.04.2025

