

Siemens  
EcoTech



Przycisk, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, Przycisk, płaski, impulsowy, z uchwytem 1NO+1NC, przyłączy sprężynowe,

|   |  |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu  | SIRIUS ACT   |
| oznaczenie produktu   | Przycisk   |
| wykonanie produktu  | Kompletne urządzenie   |
| oznaczenie typu produktu  | 3SU1   |
| Linia produktów   | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>nr artykułu producenta dołączonego modułu bloku styków na pozycji 1</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonego elementu wykonawczego</li> </ul> | <a href="#">3SU1400-1AA10-3FA0</a><br><a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a><br><a href="#">3SU1000-0AB20-0AA0</a> |
| Liczba punktów sterowniczych  | 1  |
| <b>Element uruchamiający</b>  |  |
| konstrukcja mechanizmu napędowego   | Przycisk, płaski   |
| sposób działania napędu   | Z samopowrotem   |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący   | Nie  |
| kolor napędu  | czerwony   |
| materiał napędu   | Tworzywo   |
| Kształt napędu  | Okrągły  |
| średnica zewnętrzna napędu  | 29,45 mm   |
| Liczba bloków styków  | 1  |
| <b>Pierścień frontowy</b>   |  |
| element składowy produktu pierścień metalowy  | Tak  |
| Wykonanie pierścienia   | standard   |
| materiał pierścienia  | Tworzywo   |
| kolor pierścienia   | Czarny   |
| <b>Uchwyt</b>   |  |
| materiał uchwyty  | Tworzywo   |
| <b>Wyświetlacz</b>  |  |
| Liczba bloków LED   | 0  |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>   |  |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie   | Tak  |
| element składowy produktu element świecący  | Nie  |
| napięcie izolacji wartość znamionowa  | 500 V  |
| stopień zanieczyszczenia  | 3  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego  | AC/DC  |

|   |   |
|---|---|
| <b>wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa</b>  | 6 kV  |
| <b>Stopień ochrony IP</b>   | IP66, IP67, IP69(IP69K)   |
| stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego   | IP20  |
| <b>Stopień ochrony NEMA</b>   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13  |
| <b>odporność na wstrząsy</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z IEC 60068-2-27</li> <li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li> </ul>  | Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms<br>Kategoria 1, Klasa B   |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zgodnie z IEC 60068-2-6</li> <li>• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li> </ul>   | 10 ... 500 Hz: 5 g<br>Kategoria 1, klasa B  |
| <b>częstotliwość przełączania maksymalny</b>  | 3 600 1/h   |
| <b>żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</b>   | 10 000 000  |
| żywność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa   | 10 000 000  |
| <b>prąd termiczny</b>   | 10 A  |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>  | S   |
| <b>prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego</b>   | 10 A; Dla prądu zwarciovego poniżej 400 A   |
| <b>prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED</b>  | 10 A  |
| <b>Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG</b>  | 10 A  |
| <b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>   | 10/01/2014  |
| <b>Waga netto na jedn.</b>  | 57 g  |
| <b>napięcie robocze</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC <ul style="list-style-type: none"> <li>— przy 50 Hz wartość znamionowa</li> <li>— przy 60 Hz wartość znamionowa</li> </ul> </li> <li>• przy DC wartość znamionowa</li> </ul> | 5 ... 500 V<br>5 ... 500 V<br>5 ... 500 V   |
| <b>Elektronika mocy</b>   |   |
| <b>niezawodność styku</b>   | Jedna awaria styku na 100 milionów cykli przełączeniowych (17 V, 5 mA), jedna awaria styku na 10 milionów (5 V, 1 mA)             |
| <b>Obwód pomocniczy</b>   |   |
| <b>Wykonanie styku styków pomocniczych</b>  | Stop srebra   |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>  | 1   |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>  | 1   |
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>   |   |
| <b>wykonanie przyłącza elektrycznego</b>  | Przyłącze sprężynowe  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• modułów i akcesoriów</li> </ul>  | Przyłącze sprężynowe  |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy bez tulejki kablowej</li> <li>• typu linka z tulejką kablową</li> <li>• typu linka bez tulejki kablowej</li> <li>• przy przewodach AWG</li> </ul>                        | 2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )<br>2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )<br>2x (24 ... 16) |
| <b>moment dokręcenia śrub w uchwycie</b>  | 1 ... 1,2 N·m   |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>  |   |
| funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa   | Tak   |
| <b>kontrola okres użytkowania związany z zużyciem konieczne</b>   | Tak   |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920  | 20 %  |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>   | 10 000 000  |
| ISO 13849   |   |
| <b>typ urządzenia zgodnie z ISO 13849-1</b>   | 3   |
| IEC 61508   |   |
| <b>Rodzaj urządzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2</b>   | Typ A   |
| Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508  | 20 a  |
| <b>Warunki środowiska</b>   |   |
| <b>temperatura otoczenia</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>  | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C  |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721  | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w  |

zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)

#### Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

|  |  |
|--|--|
| <b>rodzaj montażu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• modułów i akcesoriów</li></ul> | montaż do płyty czołowej<br>montaż do płyty czołowej |
| <b>wysokość</b>  | 40 mm  |
| <b>szerokość</b>   | 30 mm  |
| <b>Kształt otworu instalacyjnego</b>   | Okrągły  |
| <b>Średnica montażowa</b>  | 22,3 mm  |
| <b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b>   | 0,4 mm   |
| <b>wysokość montażowa</b>  | 11 mm  |
| <b>szerokość montażowa</b>   | 29,5 mm  |
| <b>głębokość montażowa</b>   | 71,7 mm  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|   |            |
|---|------------|
| deklaracja środowiskowa produktu  |            |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji    | 0.566 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji | 0.235 kg   |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life       | -0.0145 kg |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem               | 0.787 kg   |

Environment

General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



Siemens  
EcoTech



General Product Approval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1100-0AB20-3FA0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1100-0AB20-3FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1100-0AB20-3FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1100-0AB20-3FA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1100-0AB20-3FA0&lang=en)

Ostatnia zmiana:

4.04.2026