



cewka magnetyczna, AC 400 V, 50/60 Hz / 440 V, 60 Hz, do styczników 3RT2325-A, 3RT2.26-A, 3RT2.27-A i 3RT2028-A

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu	Cewka	
oznaczenie typu produktu	3RT29	
Ogólne dane techniczne		
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	9,8 VA	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009	
Waga netto na jedn.	0,075 g	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC		
• przy 50 Hz wartość znamionowa	400 V	
• przy 60 Hz	400 ... 440 V	
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	0,8 ... 1,1	
• przy 60 Hz	0,85 ... 1,1	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	77 VA	
• przy 60 Hz	87 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki		
• przy 50 Hz	0,82	
• przy 60 Hz	0,76	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC		
• przy 50 Hz	9,8 VA	
• przy 60 Hz	87 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki		
• przy 50 Hz	0,25	
• przy 60 Hz	0,8	
Zezwolenia Certyfikaty		
deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.0885 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	6.96 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0061 kg	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	7.04 kg	
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AR61>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AR61>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AR61>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AR61&lang=en

Ostatnia zmiana:

26.05.2026